

TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS

HINWEISE: • Alle hier wiedergegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C (± 5°C). • Die Firma Nice S.p.a. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen, falls sie es für notwendig hält, wobei jedoch dieselbe Funktionstüchtigkeit und derselben Bestimmungszweck beibehalten wird.

	WG4024	WG5024	WG4000	WG4000/V1	WG5000	WG5000/V1	WG3524HS
Typologie	Elektromechanischer Antrieb mit Untersetzungsgetriebe für Flügeltore						
Speisung	24 V ===	24 V ===	230 V~ 50 Hz	120 V~ 60 Hz	230 V~ 50 Hz	120 V~ 60 Hz	24 V
Bedarfsspitze	3,5 A	3,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A	2,5 A	5 A
Nennaufnahme	2 A	2 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	1 A	3 A
Max. Leistungsaufnahme	85 W	85 W	200 W	200 W	200 W	200 W	120 W
Nominale Leistungsaufnahme	50 W	50 W	130 W	130 W	130 W	130 W	72 W
Schutzgrad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Lauf	320 mm	470 mm	320 mm	320 mm	470 mm	470 mm	470 MM
Leergeschwindigkeit	0,018 m/s	0,016 m/s	0,016 m/s	0,020 m/s	0,013 m/s	0,016 m/s	0,040 m/s
Voller Schub	1500 N	1500 N	1500 N	1500 N	1700 N	1700 N	1500 N
Nennschub	500 N	500 N	500 N	500 N	600 N	600 N	650 N
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C						
Zyklen h bei Nenndrehmoment	40	40	30	30	30	30	30
Beständigkeit	geschätzt zwischen ca. 80.000 und 250.000 Betätigungszyklen gemäß den in Tabelle 2 angeführten Bedingungen						
Isolierklasse	A	A	F	F	F	F	F
Abmessungen (mm)	770 x 98 x 95 h	920 x 98 x 95 h	770 x 98 x 95 h	770 x 98 x 95 h	920 x 98 x 95 h	920 x 98 x 95 h	920 x 98 x 95 h
Gewicht (kg)	6	6	6	6	6	6	6



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de